

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	FABRIFOOD CIA. LTDA.		
RUC:	1792246709001	Fecha:	2025-01-27
Dirección:	CASPICARA S/N Y LUIS ALBERTO HEREDIA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	acepeda@vacoyvaca.com	Teléfonos:	+593 98 131 8724 /
Contacto:	ALEXANDRA CEPEDA	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Balanza de 300 kg FICHA TECNICA: Balanza de precisión TIPO PLATAFORMA INDUSTRIAL HEAVY DUTY. - Transportable. - Voltaje de operación 110 Voltios AC - Batería recargable 200 horas de independencia hasta su próxima recarga. - Sensores de carga de alta precisión en ALUMINIO Aleado con topes de protección para sobrepesos +75%, herméticamente selladas. - Cable de señal blindado y malla de protección contra roedores, señal 10,000 mv/V. - Ensayos de Carga, aprobados INDICADOR DIGITAL DE PESO, MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, OIML, IP67. - Carcaza en ABS de alto impacto - 7 botones de configuración, seteo y calibración del equipo. - Funciones de pesaje opción: ON/OFF, ZERO, APRECIACION DE PESAJE EN KILOS. - PEAK HOLD - Tara Manual y Automática - Rango Autozero: Configurable - Tracking: 2, 4, 8 ms - Estabilidad: 0,5, 1,2,5,10 segundos - Substracción: 100% de su capacidad - Repetibilidad: 0,01 Kg/0,05 Kg - Temperatura de operación mínima -2 C a +40 C - Fácil manipulación, y simple mantenimiento Incluye Puerto de Comunicación RS232 para conexión con computadoras e impresoras. Peso del equipo para transportación: 30Kg	Venta de Equipo / Instrumento		602.00	0%	602.00	602.00
2		1	Balanza de 40 kg Balanza de mesa Estructura y plato en Acero Inoxidable Trabajo electrónico adaptador de corriente 110V Ac, 4,5 V DC Batería recargable 6V DC 110V AC 4Ah 200 horas de funcionamiento hasta la nueva recarga. Transportable ISO 9001-2000 Temperatura de operación -4C +40C Tipo de protección IP67 Gama única Simple Rango. Repetibilidad: 1 g Auto zero Tracking configurable Velocidad de respuesta, tiempo de estabilidad: 2s Display tipo LCD, Pantalla Backlight para trabajo en la noche Botones membrana para ajuste, seteo, configuración del equipo Cambio de unidades Kilos gramos a Libras onzas, Tara, zero. Conteo de Piezas, por muestreo Incluye en sus características, Puerto de Comunicación RS232 para conexión con computadoras e impresoras. Peso del equipo: 2.5 Kg	Venta de Equipo / Instrumento		448.00	0%	448.00	448.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17199

Asesor: DR

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.