

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	MARBELIZE S.A.		
RUC:	1390147186001	Fecha:	2025-07-08
Dirección:	Calle Principal S/N, Vía Manta Rocafuerte Km 5 1/2, Parque del Atún, JARAMIJO, MANABI, JARAMIJO (MANABI), ECUADOR		
e-mail:	laboratorio.quimica@marbelize.com	Teléfonos:	+593(5)2389000 ext. 143-144 /
Contacto:	José Delgado Valencia	Cargo:	Responsable

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Profundímetro, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONESMedidor de Profundidad con Vernier y Ajuste Fino Serie 527. Resolucion: 0.02mm. Exactitud: ±0.03mm. Base de apoyo de 100 x 6.5mm. Construcción de acero inoxidable endurecido. Entregado en caja blanda para almacenamiento.	Venta de Equipo / Instrumento		186.50	0%	186.50	186.50
2	CADM-069	1	Profundímetro, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: (0 a 12) in Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MARBELIZE S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	60.00	0%	60.00	60.00
3		1	Micrómetro, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONESMicrómetros de exteriores con Contador Mecánico y Puntas de Contacto Esférica y Plana. Rango de 0-25 mm; Graduación de 0.01 mm. Error máximo permitido J MPE de ± 3 m. Contactos Tipo E-P, con yunque esférico y husillo plano. Paso de rosca 0,5mm. Incluye: estuche y llave de ajuste. Este micrómetro de tubo permite una medición de todo tipo de superficies curvadas y espesores de pared en tubos, rodamientos, anillos, etc. con mínimo ø10mm	Venta de Equipo / Instrumento		210.00	0%	210.00	210.00
4		1	Micrómetro, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONESMicrómetros de exteriores con Contador Mecánico y Puntas de Contacto Esférica y Plana. Rango de 0-25 mm; Graduación de 0.01 mm. Error máximo permitido J MPE de ± 3 m. Contactos Tipo E-P, con yunque esférico y husillo plano. Paso de rosca 0,5mm. Incluye: estuche y llave de ajuste. Este micrómetro de tubo permite una medición de todo tipo de superficies curvadas y espesores de pared en tubos, rodamientos, anillos, etc. con mínimo ø10mm	Venta de Equipo / Instrumento		210.00	0%	210.00	210.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud

- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza

- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19505

Asesor: NAC

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CADM-047	2	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: (0 a 12) in Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MARBELIZE S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	0%	40.00	80.00
6		1	Calibrador Pie de Rey, MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Calibrador pie de rey modelo estándar con nonio. Lectura 0.05mm x 1/128" precisión +/- 0,05mm / 0.002". Puede medir dimensiones exteriores e interiores, profundidad y peldaños. Con tornillo de fijación en la parte superior. Diseño básico y simple. Superficie de graduación escalonada previene el ingreso de polvo entre la escala principal y el cursor. Construidos en acero inoxidable templado. Entregado en caja blanda y estuche de vinil flexible. Fabricado en Japón.	Venta de Equipo / Instrumento		102.50	0%	102.50	102.50
7	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MARBELIZE S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	40.00	0%	40.00	40.00
8		1	Vacuómetro, MARCA: WIKA, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES VACUÓMETRO INDUSTRIAL 31.48 62.96 MARCA WIKA - TAMAÑO DIAL: 2.5" -RANGO: DE -30 INHG A 0 INHG (BAR) DOBLE ESCALA -CONEXIÓN: INFERIOR DE 1/4" NPT MACHO EN BRONCE - EXACTITUD 2.5% SPAN ASMEB40 GRADO A - SIN GLICERINA PRUEBAS REALIZADAS BAJO LA NORMA EN-837: TEST DE FUGAS: 1 x 10 ⁻⁶ mbar x l/s VIBRACIÓN MECÁNICA: Debe soportar hasta 20 m/s ² PRUEBAS IMPACTO: 1500 m/s ² (150 g.) CICLO CARGA DINAMICA: 2,000,000 ciclos	Venta de Equipo / Instrumento		88.50	0%	88.50	88.50
9		1	Vacuómetro, MARCA: WIKA, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES VACUÓMETRO INDUSTRIAL 31.48 62.96 MARCA WIKA - TAMAÑO DIAL: 2.5" -RANGO: DE -30 INHG A 0 INHG (BAR) DOBLE ESCALA -CONEXIÓN: INFERIOR DE 1/4" NPT MACHO EN BRONCE - EXACTITUD 2.5% SPAN ASMEB40 GRADO A - SIN GLICERINA PRUEBAS REALIZADAS BAJO LA NORMA EN-837: TEST DE FUGAS: 1 x 10 ⁻⁶ mbar x l/s VIBRACIÓN MECÁNICA: Debe soportar hasta 20 m/s ² PRUEBAS IMPACTO: 1500 m/s ² (150 g.) CICLO CARGA DINAMICA: 2,000,000 ciclos	Venta de Equipo / Instrumento		88.50	0%	88.50	88.50
10	CAPS-012	2	Manovacuómetro Analógico [-12 a 500] psig, MARCA: WIKA, MODELO: S/M, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No se indica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MARBELIZE S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	55.00	0%	55.00	110.00

Validez de la	10	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1176.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1176.00

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

OBSERVACIONES			IVA 15%:	176.40
LOS PRODUCTOS GOZAN DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LOS PRECIOS SE MANTIENEN SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCAN CAMBIOS OFICIALES Y/O GRAVÁMENES QUE AFECTEN A LAS IMPORTACIONES DEJANDO SIN COMPROMISO PARA INNOVATECIS CIA LTDA. LAS COTIZACIONES NO RESERVAN INVENTARIO			TOTAL:	1352.40
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.				
Datos del Asesor:	0	Nancy Acevedo	regional1@group-innovatec.com	