

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	DIPAC MANTA S.A.		
RUC:	1390060757001	Fecha:	2025-11-19
Dirección:	VIA A DAULE KM DIEZ Y MEDIO S/N, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	compras2@dipacmanta.com	Teléfonos:	045010200 EXT 1526 /
Contacto:	Ruddy Narvaez	Cargo:	Asistente de Compras

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		2	Micrómetro 0-25x0.01mm Mitutoyo Micrómetro de exteriores Serie 103. Modelo para taller con trinquete para fuerza de medición constante. Resolución 0,001 mm. Error máximo permitido MPE: ± 2 m. Tambor y casquillo con escala cromado mate; Husillo Ø 6,35 mm. Paso de rosca 0,5mm con bloqueo; Contactos de metal duro, rectificadas y finamente lapeadas; Arco lacado; Fuerza de medición: 5-10N. Incluye: barra patrón, llave de ajuste y estuche	Venta de Equipo / Instrumento		85.00	0%	85.00	170.00
2		2	Galgas de espesor metálicas (0.05-1.00) mm CALIBRADOR D/LAMINAS METRIC. 4" 28H MITUTOYO: Rango 0,05 a 1 mm. Contiene 28 hojas de 0.05 a 0.15mm. en pasos de 0.01mm, y de 0.2 a 1mm. en pasos de 0.05mm. Hojas cortas de 100mm.	Venta de Equipo / Instrumento		94.00	0%	94.00	188.00
3		1	Calibrador p/rey 8" (200 mm) Calibrador pie de rey modelo estandar con nonio. Lectura 0.05mm x 1/128" presicion +/- 0,05mm / 0.002". Puede medir dimensiones exteriores e interiores, profundidad y peldaños. Con tornillo de fijación en la parte superior. Diseño básico y simple. Superficie de graduación escalonada previene el ingreso de polvo entre la escala principal y el cursor. Construidos en acero inoxidable templado. Entregado en caja blanda y estuche de vinil flexible. Fabricado en Japón	Venta de Equipo / Instrumento		103.00	0%	103.00	103.00

Validez de la	20	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	461.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	461.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	69.15
LOS PRODUCTOS GOZAN DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN. LOS PRECIOS SE MANTIENEN SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRODUZCAN CAMBIOS OFICIALES Y/O QUE AFECTEN A LAS IMPORTACIONES. LOS EQUIPOS NO INCLUYEN CALIBRACIÓN INCLUYE SERVICIO DE ENTREGA					TOTAL:	530.15

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-21312

Asesor: NAC

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0

Nancy Acevedo

regional1@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)