

Razón Social: ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

RUC/CI: 1760005620001

Dirección: LADRON DE GUEVARA E11-253 Y ANDALUCIA, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 0984472595

Fecha Emisión: 01/10/2025

correo: darwin.pozo@epn.edu.ec

Fecha Vencimiento: 01/10/2025

Días de Crédito: 0

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAVE-132	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un probador de resistencia dieléctrica de zapatos Marca: GESTER Modelo: GT-KB42B Capacidad: 30kV; 20mA Puntos de calibración: "5kV, 10kV, 15kV, 20 kV, 25kV, 30kV"; "0.2mA, 0.5mA, 0.7mA, 1mA, 3mA, 6mA, 10mA, 20mA" Certificado:	515.12	0	515.12
CAVE-240	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un probador de guantes dieléctricos Marca: HV Hipot Electric Co. Ltd Modelo: GDJS-65A Capacidad: 50kV; 20mA Puntos de calibración: "10kV, 20kV, 30kV, 40kV, 50kV"; "0.5mA, 1mA, 5mA, 10mA, 20mA" Certificado: DIGITAL	590.32	0	590.32
CAVE-240	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un probador de cascos dieléctricos Marca: HV Hipot Electric Co. Ltd Modelo: GDJS-15A Capacidad: 50kV; 20mA Puntos de calibración: "10kV, 20kV, 30kV, 40kV, 50kV"; "0.5mA, 1mA, 5mA, 10mA, 20mA" Certificado: DIGITAL	590.32	0	590.32
CAVE-072	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un kilovoltímetro Marca: Haefely Hipotronics Modelo: KVM200-W Capacidad: 200 kV Puntos de calibración: "2kV (VRMS), 5kV (VRMS), 10kV (VRMS), 15kV (VRMS), 20kV (VRMS), 30kV (VRMS), 50kV (VRMS), 80kV (VRMS); "2kV (Pk/ 2), 5kV (Pk/ 2), 10kV (Pk/ 2), 15kV (Pk/ 2), 20kV (Pk/ 2), 30kV (Pk/ 2), 50kV (Pk/ 2), 80kV (Pk/ 2); "2kV (DC), 5kV (DC), 10kV (DC), 15kV (DC), 20kV (DC), 30kV (DC), 50kV (DC), 80kV (DC)" Certificado: DIGITAL	590.32	0	590.32

CAVE-167	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un multímetro Marca: Fluke Modelo: 87V Capacidad: 1000 V; 10 A Puntos de calibración: "10V (AC/DC), 100V (AC/DC), 1000V (AC/DC)"; "1mA (AC/DC), 100mA (AC/DC), 10A (AC/DC)" Certificado: DIGITAL	117.50	0	117.50
CAVE-231	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de una pinza amperimétrica Marca: Fluke Modelo: 302+ Capacidad: 400 A Puntos de calibración: "1A (AC/DC), 10A (AC/DC), 100A (AC/DC), 200A (AC/DC) 400A (AC/DC)" Certificado: DIGITAL	117.50	0	117.50
CAVE-231	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de una pinza amperimétrica Marca: Fluke Modelo: 376 FC Capacidad: 1000 A Puntos de calibración: "1A (AC/DC), 10A (AC/DC), 100A (AC/DC), 200A (AC/DC) 400A (AC/DC), 600A (AC/DC)" Certificado: DIGITAL	120.32	0	120.32
CAVE-016	2.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de dos analizadores de redes Marca: Fluke Modelo: 1735 Capacidad: 480 V; 3000 A Puntos de calibración: "100V (AC TRIFÁSICO), 400V (AC TRIFÁSICO)"; 10A (AC TRIFÁSICO), 100A (AC TRIFÁSICO), 500A (AC TRIFÁSICO)"; "60 Hz" Certificado: DIGITAL	587.50	0	1,175.00
CAVE-143	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un megahómetro Marca: Megger Modelo: MIT 525 Capacidad: 5 kV Puntos de calibración: "10 Gohm (5kV), 100 Mohm (500V), 100 Mohm (5kV)" Certificado: DIGITAL	293.28	0	293.28
CAVE-143	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un medidor de baja resistencia (ohmímetro) Marca: Megger Modelo: DLRO-10HD Capacidad: 2.5 kohm Puntos de calibración: "1 mohm, 10 mohm, 100 mohm, 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm" Certificado: DIGITAL	293.28	0	293.28
CALX-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un luxómetro/medidor de luz Marca: Aemc Instruments Modelo: CA811 Capacidad: 20 klux Puntos de calibración: "20 lux, 200 lux, 2000 lux" Certificado: DIGITAL	418.30	0	418.30
CAVE-119	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un medidor de relación de transformación Marca: Aemc Instruments Modelo: DTR 8500 Capacidad: 1500 Puntos de calibración: "10, 100, 1000, 1500" Certificado: DIGITAL	526.40	0	526.40
CAVE-069	2.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de dos miliamperímetros Marca: HV Milliammeter Modelo: GDMA- A Capacidad: 20mA Puntos de calibración: "1mA, 5mA, 10mA, 20mA" Certificado: DIGITAL	423.00	0	846.00

CAFT-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un tacómetro Marca: Extech Modelo: 461995 Capacidad: contacto 19 999 RPM; sin contacto 99 999 RPM Puntos de calibración: contacto "0.5 RPM, 100 RPM, 1000 RPM, 6000 RPM"; sin contacto "10 RPM, 1000 RPM, 6000 RPM" Certificado: DIGITAL	352.50	0	352.50
CAVE-073	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibración de un Equipo de Medición de Voltaje de Ruptura de Aceite Marca: Huazheng Modelo: HZJQ-X1 Capacidad: 80kV Puntos de calibración: "10kV, 20kV, 30kV, 40kV, 50kV, 60kV, 70kV, 80kV" Certificado: DIGITAL	590.32	0	590.32

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		7,136.48
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13099, 13108			Subtotal 15%:		7,136.48
NUMERO DE COTIZACION: 19976/1			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: IC-EPN-2025-133			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 11499			Descuentos:		0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 11104			ICE:		0.00
Formas de pago			IVA 15%:		1,070.47
Otros con Utilización del Sistema Financiero	8206.95	0 días	Servicio %:		0.00
			Valor Total:		8,206.95

INFORMACION		
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA. Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001, mail: contabilidad@innovatec.com.ec		
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec		
¡Es un placer servirle!		