

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-11386

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------|
| Cliente: | INNOVATECIS CIA. LTDA. | | |
| RUC: | 1792514576001 | Fecha: | 2/25/25, 10:40 AM |
| Dirección: | Jose Maria Guerrero N69-170 y Alfonso Del Hierro, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR | | |
| e-mail: | gerencia.technica@group-innovatec.com | Teléfonos: | 0987960018/ |
| Contacto: | Mateo Bórquez | Cargo: | Gerente Técnico |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento | Marca | Modelo | Intervalo | Serie | Observaciones Específicas |
|-----|---------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------|--|
| 1 | 54312 | Transductor de Torque | STAHLWILLE | 7728-1 | VER ESPECIFICACIONES | 517110094 | Calibración Interna de Patrón Accesorios: N/A |
| 2 | 54313 | Transductor de Torque | STAHLWILLE | 7728-1S | VER ESPECIFICACIONES | 517270033 | Calibración Interna de Patrón Accesorios: *N/A* |
| 3 | 54314 | MULTÍMETRO | FLUKE | 115 | VER ESPECIFICACIONES | 3981184WS | Calibración Interna de Patrón |
| 4 | 54317 | PINZA AMPERIMÉTRICA | FLUKE | 321 | VER ESPECIFICACIONES | 20270824 | Calibración Interna de Patrón |
| 5 | 54318 | Pinza Amperimétrica | FLUKE | 376FC | VER ESPECIFICACIONES | 43161314WS | Calibración Interna de Patrón Accesorios: *N/A* |
| 6 | 54320 | Multímetro | FLUKE | 8808A | VER ESPECIFICACIONES | 1901043 | Calibración Interna de Patrón |
| 7 | 54323 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C23403519 | Calibración Interna de Patrón |
| 8 | 54324 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C23404137 | Calibración Interna de Patrón |
| 9 | 54325 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C23404128 | Calibración Interna de Patrón |
| 10 | 54326 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C21201077 | Calibración Interna de Patrón |
| 11 | 54327 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C21200297 | Calibración Interna de Patrón |
| 12 | 54328 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY52C21200056 | Calibración Interna de Patrón |
| 13 | 54329 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500331 | Calibración Interna de Patrón |
| 14 | 54330 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D10303809 | Calibración Interna de Patrón |
| 15 | 54331 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500273 | Calibración Interna de Patrón |
| 16 | 54332 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500389 | Calibración Interna de Patrón |
| 17 | 54333 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500391 | Calibración Interna de Patrón |
| 18 | 54334 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500390 | Calibración Interna de Patrón |
| 19 | 54335 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500792 | Calibración Interna de Patrón |
| 20 | 54336 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500778 | Calibración Interna de Patrón |
| 21 | 54337 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11500771 | Calibración Interna de Patrón |
| 22 | 54338 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11503024 | Calibración Interna de Patrón |
| 23 | 54339 | Termohigrometro (datalogger) | Govee | H5100 | (-20 a 60) °C (0 a 99) HR | SY51D11503023 | Calibración Interna de Patrón |
| 24 | 54340 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 60) °C (0 a 99) %HR | 7212101083 | Calibración Interna de Patrón |

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|------------|---|
| 25 | 54341 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 60) °C (0 a 99) %HR | 7186E00327 | Calibración Interna de Patrón |
| 26 | 54451 | PRT | ISOTECH | 935-14-72 | (-50 a 670) °C | 362169/1 | EQUIPO PATRON INNOVATEC |
| 27 | 54452 | PRT | ISOTECH | T100-250 | (-200 a 250) °C | B538816 | Calibración Interna de Patrón |
| 28 | 54453 | PRT | ISOTECH | T100-250 | (-200 a 250) °C | 35324-3 | Calibración Interna de Patrón |
| 29 | 54454 | PRT | ISOTECH | T100-250 | (-200 a 432) °C | 4301L-07 | Calibración Interna de Patrón |
| 30 | 55506 | AC Current Probe | Fluke | i3000s | VER ESPECIFICACIONES | 25030015 | Calibración Interna de Patrón Accesorios: NA |

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|---|
| Elaborado por: | 1719064121 | Estephanie Estrada | asistencia.tecnica2@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | | Firma: | |