

## CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION *CERTIFICATE*

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 64950

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-01-09

**Fecha de Verificación (Verification Date):** 2026-01-15

**Próxima Fecha de Verificación (Verification Due):** 2027-01-15

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-01-15

**Cliente (Client):** AVIANCA - ECUADOR S.A.  
Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno (SEDE PRINCIPAL)

### Información del Instrumento (Instrument Information)

|                             |                              |                                                |           |                                                        |                                   |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Equipo (Instrument):</b> | TOOL KIT, ELECTRICAL SERVICE | <b>Tamaño de contacto: (Measurement Range)</b> | 12 a 22 . | <b>Indicación (Readout)</b>                            | Analógico (Analog)                |
| <b>Marca (Brand):</b>       | DMC                          |                                                |           | <b>Ubicación (Location):</b>                           | Taller                            |
| <b>Modelo (Model):</b>      | DMC519                       | <b>WIRE RANGE</b>                              | 12 - 30   | <b>Lugar de Verificación: (Place of Verification):</b> | Lab. Innovatec / Innovatec's Lab. |
| <b>Serie/Código:</b>        | N-A-GYE00000617              | <b>CABLE</b>                                   |           |                                                        |                                   |

### Datos de Calibración (Calibration Info)

**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-33

### Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

**Temperatura (Temp):** (20.57 °C a 20.95 °C)

**Humedad (Humidity):** (58.61 %HR a 58.23 %HR)

### Trazabilidad (Traceability Info)

| Patrón (Standard) | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|-------------------|---------------|---------|--------------------------------|------------------|
| Micrómetro        | Pantec        | 55802   | 2025-04-09                     | 1 año            |
| Pie de Rey        | Starret       | 56647   | 2025-05-06                     | 2 años           |
| -                 | -             | -       | -                              | -                |
| -                 | -             | -       | -                              | -                |

### Resultados (Results)

| Identificación (Identification) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento Verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The Verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** PartN. DMC519 | R6235925  
**Comments:** As Received Condition: In Tolerance with MFG Specification.  
Incoming Condition: Good Condition.  
As Left Condition: In Tolerance with MFG Specification.  
"In Tolerance" condition is based on a Simple Decision Rule and does not take into account Uncertainty Evaluation.

**Verificado por:** Ing. Isaac Calle  
**Verified by:**

**Aprobado por:**  
**Approved by:**

**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 64950  
Fecha de Calibración: 2026-01-15

Equipo (Instrument): TOOL KIT, ELECTRICAL SERVICE  
Marca (Brand): DMC

| AFMS / M22520/2-01<br>617-1 | Patrón (Standard)<br>(mm) <sup>2</sup> | Wire Range<br>or<br>Cable | N° Selector | Área<br>(mm) <sup>2</sup> | Error<br>(mm) <sup>2</sup> | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.36419                   | 0.01581                    | ± 0.66 mm                   |
| K629                        | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.20182                   | 0.01818                    | ± 0.66 mm                   |
| SOURIAU                     | 0.15                                   | 26                        | 2           | 0.14639                   | 0.00361                    | ± 0.66 mm                   |
| 8572-30                     | 0.09                                   | 28                        | 1           | 0.08416                   | 0.00584                    | ± 0.66 mm                   |
| K42 - 22SEL                 | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.38906                   | -0.00906                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-09      | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.22426                   | -0.00426                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.15                                   | 26                        | 2           | 0.15049                   | -0.00049                   | ± 0.66 mm                   |
| K42 - 22MSEL                | 0.22                                   | 24                        | 4           | 0.21786                   | 0.00214                    | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-09      | 0.15                                   | 26                        | 3           | 0.14370                   | 0.00630                    | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.09                                   | 28                        | 2           | 0.11306                   | -0.02306                   | ± 0.66 mm                   |
| K42 - 22DSEL                | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.38810                   | -0.00810                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-09      | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.23312                   | -0.01312                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.15                                   | 26                        | 2           | 0.15704                   | -0.00704                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.09                                   | 28                        | 1           | 0.09603                   | -0.00603                   | ± 0.66 mm                   |
| K267-1                      | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.38213                   | -0.00213                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-23      | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.22113                   | -0.00113                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.15                                   | 26                        | 3           | 0.17190                   | -0.02190                   | ± 0.66 mm                   |
| K41 - 22SEL                 | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.37172                   | 0.00828                    | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-06      | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.23457                   | -0.01457                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.15                                   | 26                        | 2           | 0.13618                   | 0.01382                    | ± 0.66 mm                   |
| K41 - 22MSEL                | 0.22                                   | 24                        | 4           | 0.23125                   | -0.01125                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-06      | 0.15                                   | 26                        | 3           | 0.15465                   | -0.00465                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.09                                   | 28                        | 2           | 0.09057                   | -0.00057                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.22922                   | 0.15078                    | ± 0.66 mm                   |
| K41 - 22DSEL                | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.15440                   | 0.06560                    | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-06      | 0.15                                   | 26                        | 2           | 0.09770                   | 0.05230                    | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.09                                   | 28                        | 1           | 0.95186                   | -0.86186                   | ± 0.66 mm                   |
| K543                        | 0.38                                   | RG174/U - RG179/U         | 2           | 0.38860                   | -0.00860                   | ± 0.66 mm                   |
| SOURIAU                     |                                        |                           |             |                           |                            |                             |
| 8522-1-001                  |                                        |                           |             |                           |                            |                             |
| 8522-2-001                  |                                        |                           |             |                           |                            |                             |
|                             | 0.38                                   | RG58C                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | RG223                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | 141 SEMI RIGID            | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | RG180B                    | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
| K345                        | 0.38                                   | RG188                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
| AMP                         | 0.38                                   | RG58C                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | RG223                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | RG188                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | RG58C                     | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | 141 SEMI RIGID            | 5           | 0.38903                   | -0.00903                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.15                                   | 26                        | 4           | 0.13813                   | 0.01187                    | ± 0.66 mm                   |
| K13-1                       | 0.22                                   | 24                        | 5           | 0.21976                   | 0.00024                    | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-08      | 0.38                                   | 22                        | 6           | 0.38112                   | -0.00112                   | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.52                                   | 20                        | 7           | 0.81390                   | -0.29390                   | ± 0.66 mm                   |
| K344                        | 0.38                                   | RG188                     | 5           | 0.37301                   | 0.00699                    | ± 0.66 mm                   |
| AMP                         | 0.38                                   | RG58C                     | 5           | 0.37301                   | 0.00699                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | 22                        | 3           | 0.38212                   | -0.00212                   | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.22                                   | 24                        | 2           | 0.21451                   | 0.00549                    | ± 0.66 mm                   |
| K127-2                      | 0.15                                   | 26                        | 1           | 0.14312                   | 0.00688                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.15                                   | 26                        | 3           | 0.14654                   | 0.00346                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.09                                   | 28                        | 2           | 0.08512                   | 0.00488                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.05                                   | 30                        | 1           | 0.04042                   | 0.00958                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.38                                   | 22                        | 3           | 0.37570                   | 0.00430                    | ± 0.66 mm                   |
| K673                        | 0.22                                   | 24                        | 2           | 0.21811                   | 0.00189                    | ± 0.66 mm                   |
| P-001104-100-02             | 0.15                                   | 26                        | 1           | 0.16659                   | -0.01659                   | ± 0.66 mm                   |
| K340                        | 0.52                                   | 20                        | 5           | 0.84126                   | -0.32126                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-14      | 0.38                                   | 22                        | 4           | 0.36946                   | 0.01054                    | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.22                                   | 24                        | 3           | 0.20159                   | 0.01841                    | ± 0.66 mm                   |
|                             | 0.52                                   | 20                        | 7           | 0.79466                   | -0.27466                   | ± 0.66 mm                   |
| K1S                         | 0.38                                   | 22                        | 6           | 0.36924                   | 0.01076                    | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-02      | 0.22                                   | 24                        | 5           | 0.21602                   | 0.00398                    | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.15                                   | 26                        | 4           | 0.13555                   | 0.01445                    | ± 0.66 mm                   |
| K43                         | 0.52                                   | 20                        | 6           | 0.78523                   | -0.26523                   | ± 0.66 mm                   |
| Basic Tool M22520/2-10      | 0.38                                   | 22                        | 5           | 0.37352                   | 0.00648                    | ± 0.66 mm                   |
| Use with M22520/2-01        | 0.22                                   | 24                        | 4           | 0.20402                   | 0.01598                    | ± 0.66 mm                   |

| AF8 / M22520/1-01<br>617-2 | Patrón (Standard)<br>(mm)^2 | Contacs                   | Color Code                                                                 | Wire Range<br>Cable | N° Selector  | Área<br>(mm)^2 | Error<br>(mm)^2 | Incertidumbre (Uncertainty) |           |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| TH398S                     | 1.31                        | 8522-1-001                | B                                                                          | RG179B/U            | 8            | 1.2825         | 0.02748         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.04                        | 8522-2-001                | R                                                                          |                     | 8            | 1.0701         | -0.03012        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 0.52                        |                           |                                                                            |                     | 1            | 0.7990         | -0.27902        | ± 0.66 mm                   |           |
| TH1A<br>M22520/1-02        | 0.52                        | 20-20                     | R                                                                          | 24                  | 2            | 0.8010         | -0.28102        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 0.52                        |                           |                                                                            | 22                  | 3            | 0.8150         | -0.29501        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 0.52                        |                           |                                                                            | 20                  | 4            | 0.8041         | -0.28412        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 16-22                     |                                                                            | 26                  | 1            | 1.2746         | 0.03537         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 16-20                     | B                                                                          | 24                  | 2            | 1.2782         | 0.03176         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | 22                  | 3            | 1.2782         | 0.03176         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 16-16                     |                                                                            | 20                  | 4            | 1.2782         | 0.03176         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | 18                  | 5            | 1.2782         | 0.03176         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | 16                  | 6            | 1.2760         | 0.03398         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        | 12-16                     | Y                                                                          | 20                  | 4            | 2.0441         | 0.03587         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        |                           |                                                                            | 18                  | 5            | 2.0405         | 0.03954         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        |                           |                                                                            | 16                  | 6            | 2.0583         | 0.02174         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        | 12-12                     |                                                                            | 14                  | 7            | 2.0302         | 0.04977         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        |                           |                                                                            | 12                  | 8            | 2.0332         | 0.04685         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 0.52                        |                           |                                                                            | -20                 | R            | 24             | 1               | 0.8121                      | -0.29213  |
|                            | 0.52                        | 22                        | 2                                                                          |                     |              | 0.8090         | -0.28902        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 0.52                        | 20                        | 3                                                                          |                     |              | 0.8263         | -0.30626        | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | TH163<br>M22520/1-04        | 1.31                      | -16                                                                        | B                   | 20           | 4              | 1.2844          | 0.02558                     | ± 0.66 mm |
| 1.31                       |                             | 18                        |                                                                            |                     | 5            | 1.2922         | 0.01784         | ± 0.66 mm                   |           |
| 1.31                       |                             | 16                        |                                                                            |                     | 6            | 1.2946         | 0.01540         | ± 0.66 mm                   |           |
| 3.31                       |                             | -12                       | Y                                                                          | 14                  | 7            | 2.0655         | 1.24451         | ± 0.66 mm                   |           |
| 3.31                       |                             |                           |                                                                            | 12                  | 8            | 2.0430         | 1.26701         | ± 0.66 mm                   |           |
| 1.31                       |                             |                           |                                                                            | -                   | 24           | -              | 1.2329          | 0.07715                     | ± 0.66 mm |
| 0.33                       |                             | M24308/10-1 Y M24308/11-1 | -                                                                          | 22                  | -            | 0.8411         | -0.51112        | ± 0.66 mm                   |           |
| 0.52                       |                             |                           | -                                                                          | 20                  | -            | 0.5201         | -0.00013        | ± 0.66 mm                   |           |
| TP585                      |                             | M24308/16 & 17            | RG141A,<br>142A, 142B,<br>178B, 180B,<br>188, 195A,<br>196A, 303,<br>316/U | 1                   | -            | 1.6262         | 0.02384         | ± 0.66 mm                   |           |
| TP465<br>M22520/1-11       | 1.65                        |                           |                                                                            |                     |              |                |                 |                             |           |
|                            | 2.08                        | M39029/11-12-12           | -                                                                          | 12                  | 8            | 2.0029         | 0.07714         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 2.08                        | M39029/12-12-12           | -                                                                          | 14                  | 7            | 2.0005         | 0.07955         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>213/U         | 8            | 1.20621        | 0.10379         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 01-0501, 01-0502          | G                                                                          | RG<br>214/U         | 8            | 1.17426        | 0.13574         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>225/U         | 8            | 1.18522        | 0.12478         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>393/U         | 8            | 1.19633        | 0.11367         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 01-0503                   | G                                                                          | RG<br>142B/U        | 7            | 1.25396        | 0.05604         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>400/U         | 7            | 1.26786        | 0.04214         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>213/U         | 8            | 1.28679        | 0.02321         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        | 05-0501, 05-0502          |                                                                            | RG<br>214/U         | 8            | 1.28812        | 0.02188         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>225/U         | 8            | 1.27902        | 0.03098         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | 1.31                        |                           |                                                                            | RG<br>393/U         | 8            | 1.26906        | 0.04094         | ± 0.66 mm                   |           |
|                            | TH285<br>M22520/1-13        | 1.31                      | 39-0501                                                                    | B                   | RG<br>214/U  | 8              | 1.24024         | 0.06976                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>225/U  | 8              | 1.23026         | 0.07974                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>393/U  | 8              | 1.22012         | 0.08988                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      | 05-0503, 39-0503                                                           |                     | RG<br>142/U  | 7              | 1.25490         | 0.05510                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>400/U  | 7              | 1.25716         | 0.05284                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>213/U  | 8              | 1.15842         | 0.15158                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      | 02-0501, 02-0502<br>02-0511, 02-0512                                       | R                   | RG<br>214/U  | 8              | 1.20652         | 0.10348                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>225/U  | 8              | 1.25152         | 0.05848                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>393/U  | 8              | 1.17802         | 0.13198                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      | 02-050-, 02-0513                                                           |                     | RG<br>142B/U | 7              | 1.21701         | 0.09299                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     | RG<br>400/U  | 7              | 1.22412         | 0.08588                     | ± 0.66 mm |
|                            |                             | 1.31                      |                                                                            |                     |              |                |                 |                             |           |

| HX4 / M22520/5-01<br>617-3 | Patrón (Standard)<br>(mm) <sup>2</sup> | Modelo | Cable        | Wire Range<br>or<br>Cable | Área<br>(mm) <sup>2</sup> | Error<br>(mm) <sup>2</sup> | Incertidumbre (Uncertainty) |
|----------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 28                         | 2.08                                   | Y178A  | M22520/5-01  | 26-12                     | 2.0349                    | 0.0451                     | ± 0.66 mm                   |
| 76                         | 0.82                                   | Y143   | M22520/5-45  | A, B                      | 0.9190                    | -0.0990                    | ± 0.66 mm                   |
|                            | 1.31                                   |        | D            | A                         | 1.4880                    | -0.1780                    | ± 0.66 mm                   |
| 45                         | 0.65                                   | Y586   | D            | B                         | 0.7180                    | -0.0680                    | ± 0.66 mm                   |
|                            | 0.33                                   |        | D            | C                         | 0.3620                    | -0.0320                    | ± 0.66 mm                   |
| 6                          | 2.62                                   | Y587   | D            | 26-12                     | 2.4166                    | 0.2034                     | ± 0.66 mm                   |
| 36                         | 0.82                                   | Y588   | D            | 26-13                     | 0.8780                    | -0.0580                    | ± 0.66 mm                   |
|                            | 0.41                                   |        | A            | 26-14                     | 0.4335                    | -0.0235                    | ± 0.66 mm                   |
| 1                          | 0.41                                   | Y197   | B            | 26-15                     | 0.4250                    | -0.0150                    | ± 0.66 mm                   |
|                            | 1.04                                   |        |              | 20-16                     | 1.0295                    | 0.0105                     | ± 0.66 mm                   |
| 43                         | 0.52                                   | Y540   | M22520/5-103 | 26-20                     | 0.5120                    | 0.0080                     | ± 0.66 mm                   |
| 28                         | 0.41                                   | Y216   | D            | 26-12                     | 0.4540                    | -0.0440                    | ± 0.66 mm                   |
| 33                         | 0.82                                   | Y212   | D            | 26-12                     | 0.8781                    | -0.0581                    | ± 0.66 mm                   |
| 97                         | 1.65                                   | Y539   | M22520/5-102 | 16-12                     | 1.6455                    | 0.0045                     | ± 0.66 mm                   |
| DMC-USA                    | 2.08                                   | Y50    | M22520/5-100 | 45270                     | 2.3091                    | -0.2291                    | ± 0.66 mm                   |
|                            | 0.65                                   |        |              | 26-14                     | 0.6572                    | -0.0072                    | ± 0.66 mm                   |

| DANIELS - USA / SP | Diámetro Exterior | Patrón (Standard) | Área<br>(mm) <sup>2</sup> | Error<br>(mm) <sup>2</sup> | Incertidumbre<br>(Uncertainty) |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CG22               | 2.304             | 0.09              | 0.08801                   | 0.00199                    | ± 0.67 mm                      |
| CG20               | 2.401             | 0.18              | 0.17901                   | 0.00099                    | ± 0.67 mm                      |
| CG16               | 3.174             | 0.226             | 0.25607                   | -0.03007                   | ± 0.67 mm                      |
| CG12               | 3.946             | 0.321             | 0.33802                   | -0.01702                   | ± 0.67 mm                      |

| M22520/3-1 PIGE DE CONTROLE<br>(DANIELS G125) | N° Selector | Gaging | Color Code | Patrón<br>(Standard) | Área<br>(mm) <sup>2</sup> | Error<br>(mm) <sup>2</sup> | Incertidumbre<br>(Uncertainty) |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| M22520/1-01 (AF8)                             | 4           | GO     | G          | 0.390                | 0.3831418542              | 0.007                      | ± 0.67 mm                      |
| M22520/2-01 (AFM8)                            | 8           | NO-GO  | R          | 0.440                | 0.9522318564              | -0.512                     | ± 0.67 mm                      |